


Mod. CR

Optica

Lente IP66 concentrante 28° in PMMA ad alto rendimento

Optic

28° narrow beam lens in high performance PMMA with IP66 degree



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	72	45311	42939	134	600W SAP	D1
380	4000K - CRI>70	72	53392	50377	133	1000W JM/SAP	D1
450	4000K - CRI>70	72	60555	56975	127	1000W JM/SAP	D1


Mod. SR

Optica

Lente IP66 concentrante 15° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

15° narrow beam lens in high performance PMMA with IP66 degree



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	72	45311	42792	134	600W SAP	D1
380	4000K - CRI>70	72	53392	50205	132	1000W JM/SAP	D1
450	4000K - CRI>70	72	60555	56780	126	1000W JM/SAP	D1




Mod. RR

Optica

Lente IP66 asimmetrica 65° in PMMA ad alto rendimento

Optic

65° asymmetric lens in high performance PMMA with IP66 degree



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	72	45311	42548	133	600W SAP	D1
380	4000K - CRI>70	72	53392	49918	131	1000W JM/SAP	D1
450	4000K - CRI>70	72	60555	56456	125	1000W JM/SAP	D1




Mod. SV

Optica

Lente IP66 concentrante 15° in PMMA ad alto rendimento. Visiera anti-inquinamento luminoso già montata.

Optic

15° narrow beam lens in high performance PMMA with IP66 degree. Anti-light pollution visor already mounted.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	72	45311	36679	115	600W SAP	D1
380	4000K - CRI>70	72	53392	43033	113	1000W JM/SAP	D1
450	4000K - CRI>70	72	60555	48669	108	1000W JM/SAP	D1



ACC068



ACC070



ACC069



ACC071



ACC101



ACC102



ACC136



ACC137

ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC101 Vetro di protezione temperato spessore 4mm. 4mm thick tempered safety glass.

ACC102 Visiera anti-inquinamento luminoso per fasci concentranti con inclinazione <70°. Anti-pollution light visor for concentrated beams with inclination <70°.

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori. 4x32 aiming scope for projectors.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori. Day and night aiming laser for projectors.

