

PÅBYG OG NEDHÆNG

SHOW er en elegant spot til montering på 3F skinne.

Skinnespotten kan rotere 350° horisontalt og 90° vertikalt og kan på denne måde dække behov for belysning i enhver retning.

SHOW leveres i basic udgave på RA80 og i en premium med RA90 for at dække forskellige type belysningsopgaver.


Den kan ligeledes også leveres i forskellige farvetemperaturer, en række forskellige spredningsvinkler samt specialudgaver til f.eks. Belysning af fødevarer.

Der er også mulighed for at få SHOW i en DALI version som inkludere en adaptor for 6-sporet skinnesystemer.

Også muligt at få levereret SHOW forberedt for CASAMBI, trådløst individuelt lysstyring i en traditionel 3-faset skinnesystem, optimalt ved armaturudskiftninger hvor man ønsker dæmpning og scenaristyringer.

SHOW er velegnet til butikker, kontorer, museer, hoteller og som supplerende lys til grundbelysning.

Leveres standard i hvid man kan også bestilles i sort eller alu.



SHOW i sit enkle design, her vist i sort

Watt	Ra	Spredning	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
25	80	36°	3000/4000	2591	104	0,6	SHOW25008X.X
25	90	36°	3000/4000	2150	87	0,6	SHOW25009X.X
32	80	36°	3000/4000	3445	104	0,6	SHOW32008X.X
32	90	36°	3000/4000	2894	87	0,6	SHOW32009X.X

Yderligere muligheder

+DIM Driver og adapter for DALI dæmpning

+CAS Driver og adapter for CASAMBI dæmp

+SOR Mat Sortmalet farve

+GRÅ Mat Gråmalet farve

Tilbehør

+15 Udskiftelig optik for 15° spredning

+24 Udskiftelig optik for 26° spredning

+60 Udskiftelig optik for 60° spredning

+ANR Mulighed for anti-blændings ring

SHOW

Type

LED

Forsyning

220-240V

Wattage

35/32W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000K/4000K

Spredning

Standard 36°

Kan tilkøbes for 15°, 24° eller 60° spredning.

MacAdams

3

Lysmængde

3000-4000Lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80-90

Forventet levetid

50.000 timer—L80B10

Forkobling

Leveres standard med HF med standard adapter. Kan også fås med DALI (seks-sporet adapter) eller CASAMBI (standard adapter, med trådløs bluetooth kommunikation).

Dimensioner

Bredde: 89,4mm

Højde: 230mm

Længde: 154mm

Montering

Montering i 3-Faset skinne.

Udførelse


Standard Mat hvidmalet, fås også som mat sort eller mat grå.

Kappling

IP20

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk