

STILO












7024

Apparecchio architettonico da giardino. Corpo in alluminio pressofuso con struttura in alluminio estruso, verniciato con polveri epossidiche, colore argento, antracite, bianco o corten. Scheda led in tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Architectural garden luminaire. Die-cast aluminum body with extruded aluminum structure, painted with epoxy powders, silver, anthracite, white or corten color. Mains voltage led board 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.



CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

-  Classe I
-  CRI >80
-  EN/ IEC 60598-1
-  Terra Ground
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  IK 08
-  L80-B20 >50.000h
L80-B50 >75.000h
-  IP66
-  7 YEARS WARRANTY
- 
 - RAL 9003
 - RAL 9006
 - RAL 7015
 - CORTEN

CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	Options
7024		AM		27 = 2700°K (CRI>80)		5		B1 = 500 mm <input type="radio"/> RAL 9003	N1 = 500 mm <input checked="" type="radio"/> RAL 7015
		AB		30 = 3000°K (CRI>80)		10		B2 = 1000 mm <input type="radio"/> RAL 9003	N2 = 1000 mm <input checked="" type="radio"/> RAL 7015
				40 = 4000°K (CRI>80)		15		B3 = 1500 mm <input type="radio"/> RAL 9003	N3 = 1500 mm <input checked="" type="radio"/> RAL 7015
						20		G1 = 500 mm <input type="radio"/> RAL 9006	C1 = 500 mm <input checked="" type="radio"/> CORTEN
						30		G2 = 1000 mm <input type="radio"/> RAL 9006	C2 = 1000 mm <input checked="" type="radio"/> CORTEN
								G3 = 1500 mm <input type="radio"/> RAL 9006	C3 = 1500 mm <input checked="" type="radio"/> CORTEN

Δ lumen

°K	CRI	%Lm
27	> 80	-5.30%
30	> 80	-6.50%
40	> 80	standard

DOTAZIONE/ EQUIPMENT


- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000mm.
- 1000mm long H05RN-F 3x1mm² neoprene cable included
- Valvola osmotica anticondensa integrata
- Integrated anti-condensation osmotic valve
- Alimentazione diretta AC con dimmerazione a taglio di fase
- AC direct with phase cut dimming



LAREN

STILO

mod.AM



Ottica


Lente asimmetrica in PMMA ad alto rendimento di flusso. Illuminazione monoemissione su singolo lato

Optic

High flux efficiency PMMA asymmetrical lens. Single-sided lighting

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	165	500	1,8
D2	95	165	1000	2,0
D3	95	165	1500	2,8




PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° led	lm leD	lm OuTPuT	lm/W	dimension
7024AM4005B5	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	750	581	116	D1
7024AM4010B5	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	1500	1163	116	D1
7024AM4005B8	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	750	581	116	D2
7024AM4010B8	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	1500	1163	116	D2

	L	Color		L	Color		L	Color		L	Color
B1	500 mm	○	G1	500 mm	○	N1	500 mm	●	C1	500 mm	●
B2	1000 mm	○	G2	1000 mm	○	N2	1000 mm	●	C2	1000 mm	●
B3	1500 mm	○	G3	1500 mm	○	N3	1500 mm	●	C3	1500 mm	●

STILO

mod.AB



Ottica


Lente asimmetrica in PMMA ad alto rendimento di flusso. Illuminazione biemissione su entrambi i lati

Optic

High flux efficiency PMMA asymmetrical lens. Double emission lighting on both sides

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	95	305	500	2,2
D4	95	305	1000	2,4
D5	95	305	1500	2,4



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° led	lm leD	lm OuTPuT	lm/W	dimension
7024AB4010B5	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	626	513	103	D3
7024AB4020B5	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	1252	1027	103	D3
7024AB4010B8	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	626	513	103	D4
7024AB4020B8	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	1252	1027	103	D4

	L	Color		L	Color		L	Color		L	Color
B1	500 mm	○	G1	500 mm	○	N1	500 mm	●	C1	500 mm	●
B2	1000 mm	○	G2	1000 mm	○	N2	1000 mm	●	C2	1000 mm	●
B3	1500 mm	○	G3	1500 mm	○	N3	1500 mm	●	C3	1500 mm	●