



RING

LAREN 

PÅBYG & NEDHÆNG

RING er udført i aluminium og kan som standard fås i hvid, grå og sort.

Fås i to versioner:
ST: Standard Output
HP: High Output

RING leveres med opal afskærmning og giver et behageligt lys. Kan også tilkøbes med oplys

RING et godt valg inden for oplysning af kontorer, undervisningslokaler og hospitaler og kan fås i flere forskellige størrelser og med forskellige farvetemperaturer og dæmpningsmuligheder.



Str	Ø	Højde	Kg
400	400	82	5,2
600	600	82	4,4
900	900	82	6,3
1200	1200	82	-

Str	Version	Watt	Kelvin	Lysretning	Lumen	Lm/W	Model
400	ST	24	3000/4000	Direkte	1920	80	RINGST40
600	ST	41	3000/4000	Direkte	3280	80	RINGST60
900	ST	65	3000/4000	Direkte	5200	80	RINGST90
1200	ST	85	3000/4000	Direkte	6800	80	RINGST120
400	HP	25	3000/4000	Direkte	2625	105	RINGHP40
600	HP	30	3000/4000	Direkte	3150	105	RINGHP60
900	HP	60	3000/4000	Direkte	6300	105	RINGHP90
1200	HP	100	3000/4000	Direkte	10500	105	RINGHP120
400	HP	33	3000/4000	Direkte + Indirekte	2625+840	105	RINGHP40DI
600	HP	40	3000/4000	Direkte + Indirekte	3150+1050	105	RINGHP60DI
900	HP	80	3000/4000	Direkte + Indirekte	6300+2100	105	RINGHP90DI

Yderligere muligheder

+DALI	Mulighed for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI
+HVI	I hvid farve
+SOR	I sort farve
+GRÅ	I grå farve
+EME	Kan fås med nødbelysning



RING

Type
LED

Forsyning
230V (LED-Driver medfølger)

Wattage
24-100W

Energimærkning
A+

Farvetemperatur
3000K/4000K

MacAdams
3

Lysmængde
Se diagram på denne side.

Forventet levetid
50000 timer (L80B10)

Farvegengivelse Ra (CRI)
80+ (Standard)

Forkobling
Leveres standard med HF, kan tilkøbes med DALI, switch dæmp eller CASAMBI.

Dimensioner
Se skema på denne side.
Kan bestilles i andre størrelser.

Udførelse
Malet aluminiumshus med opal afskærmning.
Leveres standard i hvid, grå og sort.

Kapling
IP20



LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk