

STRIP LED SL120 IP65

LED STRIP SL120 IP65

ART: SL120LBH65 | SL120LBC65
SL120LBN65 | SL120LBI65

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni / Esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,250 gr

Grado IP | *IP rating:* 65

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* 24W




Flusso Lampada | *Lamp flow:* 12450 | 13250 | 13425 | 13725 LM

Temperatura di colore
Color temperature: 2700 | 3000 | 4000 | 6000 K

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 90+


Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm.
600 led con potenza complessiva 80W.
Flusso luminoso per metro = 2490 | 2650 | 2685 | 2745 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 50mm.
600 Leds with total power 80W.
Luminous flux per meter = 2490 | 2650 | 2685 | 2745 LM
Photobiological risk factor RG1*



LAREN