

TIP
INDUSTRI & HYGIEJNE

LAREN




INDUSTRI & HYGIEJNE

TIP er et lineært LED armatur til påbygning eller nedhængning, og som erstatter det traditionelle IP23 industri armatur.


Armaturet er særligt egnet til brug i industrielle områder, som produktionsfaciliteter og reolange. Den anbefalede installationshøjde er 4-10 meter over gulv. Fås desuden også med boldgitter som gør at armaturet velegnet til sportshaller.

TIP kan fås forskellige wattager og længder og med enten smal, bred, eller asymmetrisk lysfordeling. Armaturet kan desuden fås med en optik optimeret til brug i reolange.


Fås desuden med forskellige typer forkoblinger, både kablet som DALI og trådløst som CASAMBI.



Enkel montering på armaturets bundplade






På armaturets bagside er der placeret et hængsel som kan trækkes op ved nedhængning



Boldgitter fås som tilbehør, som gør armaturets brugbart i sportshaller (tilbehør)

Str	A	B	C	X
M	1252	145	73	1170
L	1534	145	73	1455



Str	Watt	Linier	Kelvin	Lumen	Optik	Lm/W	Kg	Model
M	38	1	Se herunder	5600	Se herunder	147	3,8	TIP6000M1
M	74	2	Se herunder	11000	Se herunder	148	4	TIP12000M2
L	57	1	Se herunder	8200	Se herunder	144	4,8	TIP8000L1
L	114	2	Se herunder	16100	Se herunder	142	5	TIP16000L2

Farvetemperatur

+27K 2700K

+30K 3000K

+40K 4000K

+57K 5700K

+65K 6500K

Optik muligheder

+CHR Reolange 35°

+CW Bredstrålet 90°

+CN Smalstrålet 60°

+CRA Asymmetrisk

Yderligere muligheder

+DALI Driver for DALI


+CAS Mulighed for CASAMBI lysstyring

+90 Farvegengivelse på RA90


Tilbehør

+ZH/ Wiresæt for **UNI4** nedhængt


+OM Beskyttelses-TIP gitter



TIP, med optik CW, for bredstrålet lysfordeling



TIP, med optik CN, for smalstrålet lysfordeling



TIP, med optik CHR, for lysfordeling til reolange

TIP

Type

LED—Samsung

Forsyning

230V (LED-Driver indbygget)

Wattage

46-108W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

2700K/3000K/4000K/5700K/6500K

MacAdams

3

Lysmængde

6000-14300lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+ (Mulighed for 90+)

Fotobiologisk Sikkerhed

EN62 471—RG 0

Forventet levetid LED (v. Ta25°)

100.000 timer—L85B10

70.000 timer—L90B10

Forkobling

Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes for:

- DALI

- CASAMBI

Kabling

Kabling i armaturets ender

Dimensioner

Se skema på denne side.

Optik

Se skema på denne side.

Montering

Påbygning på loft eller nedhænges i wire (vha. tilbehør ZH/UNI4).

Udførelse

Armaturhus i hvidmalet metal (RAL9003).

Kapsling

IP23

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk