

## DOWNLIGHT & PLAFON


SPMS er en firkantet downlight som kan monteres i et udskåret hul.

SPMS har en lav indbygningshøjde, og er opbygget som et traditionelt LED-Panel, med LED-Dioderne lagt i siden, lysende mod midten. Dette, samt den mikroprismatiske afskærmning gør at downlight'en giver en behagelig og rummelig belysning.


SPMS fås med forskellige dæmpningsmuligheder og forskellige farvetemperaturer, som gør armaturet velegnet til de fleste områder, såsom toiletter, birum og gangområder.



Kraftige monteringsclips, fire i alt





Kabling direkte i driver på armaturets bagside



Mikroprismatisk afskærmning for lav blænding

Str	A	B	C	Udskæringsmål
A	296	296	46	282x282




Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
A	17	3000/4000	1800	106	1,6	SPMS2000
A	23	3000/4000	2300	100	1,6	SPMS3000

### Yderligere muligheder

- +DALI** HF Spole med DALI
- +DIM** HF Spole med 1-10V
- +CAS** Mulighed for CASAMBI lysstyring
- +STI** Tilslutning for Wieland/Wago stikforbindelsessystem
- +90** Farvegengivelse på RA90

## SPMS

- Type** LED—OSRAM
- Forsyning** 230V (LED-Driver medfølger)
- Wattage** 17-23W
- Energimærkning** A+
- Farvetemperatur** 3000K/4000K
- MacAdams** 3
- Lysmængde** 1800lm-2300lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)** 80+ (Standard)
- Forventet levetid LED (v. Ta25°)** 100.000 timer—L85B10  
70.000 timer—L90B10
- Forkobling** Leveres standard med HF. Kan tilkøbes med enten 1-10V, DALI eller CASAMBI.
- Dimensioner** Se skema på denne side.
- Montering** Indbygning i loft.
- Kabling** På tilgangsside af driver
- Udførelse** Hvidmalet metalhus (RAL9003) Mikroprismatisk afskærmning
- Kapsling** IP20
- Isolationsklasse** 2
- Garanti** Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk