



VENUS
DOWNLIGHT & PLAFON

LAREN 

DOWNLIGHT & PLAFON

VENUS er et robust LED armatur godkendt til fælles adgangsveje.

Armaturet leveres med vandalsikre skruer og er nemt at montere. Der er desuden mulighed for videresløjfning.

VENUS kan fås med en række forskellige sensor- og dæmpningsmuligheder og kan i bluetooth udgaven programmeres over ved hjælp af en tilhørende app (iOS App Store — MotionSensor).

Standard leveres VENUS i 10W, men kan leveres i flere forskellige wattager og lumenpakker. Armaturet er nemt at montere. LED-boardet har vippefunktion hvilket giver en nem montering.

VENUS er velegnet til gangarealer, trappeopgange og andre områder der er tilgængeligt for offentligheden.




Nem montering, vha. aftagelig monteringsplade



Venus med sensor, stor udnyttelse af hele LED-pladens diameter

| Str | A | B | Kg |
|-----|-----|-----|-----|
| 290 | 290 | 103 | 1,3 |
| 350 | 350 | 105 | 1,3 |



| Str | Watt | Kelvin | Lumen | Lm/W | Styringstype (se skema) | Model |
|-----|-------|----------|-----------|-------|-------------------------|----------------|
| 290 | 10 | Se skema | 998 | 100 | SA | 290 10 000 30K |
| 290 | 11 | Se skema | 998 | 91 | SB | 290 10 STM 30K |
| 290 | 10 | Se skema | 998 | 100 | SC | 290 10 RFM 30K |
| 290 | 10 | Se skema | 998 | 100 | SD | 290 10 RTM 30K |
| 350 | 15/20 | Se skema | 1370/1876 | 91/94 | SA+ | 350 20 000 30K |
| 350 | 15/20 | Se skema | 1370/1876 | 91/94 | SB+ | 350 20 STM 30K |
| 350 | 15/20 | Se skema | 1370/1876 | 91/94 | SC+ | 350 20 RTM 30K |
| 350 | 15/20 | Se skema | 1370/1876 | 91/94 | SD+ | 350 20 RTM 30K |
| 350 | 28 | Se skema | 2660 | 85 | SA+ | 350 28 000 30K |
| 350 | 28 | Se skema | 2660 | 85 | SB+ | 350 28 STM 30K |
| 350 | 28 | Se skema | 2660 | 85 | SD+ | 350 28 RTM 30K |

Styringstyper

| | |
|-------------|---|
| +SA | Standard tænd/sluk |
| +SA+ | Standard tænd/sluk, med omskiftelig lysmængde. |
| +SB | Sensor, samt korridor standby funktion (10/30%) |
| +SB+ | Sensor, samt korridor standby funktion (10/30%). Med omskiftelig lysmængde. |
| +SC | RF kommunikation, inkl. Sensor, samt korridor og standby funktion (10/30%) |
| +SC+ | RF kommunikation, inkl. Sensor, samt korridor og standby funktion (10/30%). Med omskiftelig lysmængde. |
| +SD | Bluetooth kommunikation, inkl. Sensor, samt korridor og standby funktion (10/30%) |
| +SD+ | Bluetooth kommunikation, inkl. Sensor, samt korridor og standby funktion (10/30%). Med omskiftelig lysmængde. |

Farvetemperatur



| | |
|------------|------------------|
| +3K | 3000K (Standard) |
| +4K | 4000K |
| +5K | 5700K |

Yderligere muligheder

| | |
|-------------|---|
| +DAL | DALI |
| +EME | Batteri backup for nødbelysning |
| +DIM | 1-10V/Switch dim Andre Wattager/ lumenpakker ved større projekter |

VENUS

| | |
|---------------------------------|--|
| Type | LED |
| Forsyning | 230V (LED-Driver indbygget) |
| Wattage | 10-20W |
| Farvetemperatur | 3000K/4000K/5700K |
| Lysmængde | 800/1200Lm |
| Farvegengivelse Ra (CRI) | 80+ |
| Forventet levetid | 70.000 timer—L70B50 |
| Forkobling | Leveres standard med HF, sensor, med dæmp funktion, trådløs kommunikation. |
| Sensortype | Mikrobølgesensor |
| Dimensioner | Ø290mm / Ø350mm Højde: 103mm |
| Montering | Væg eller loft. Skærm monteret med vandalsikrede skruer. |
| Kabling | Direkte i armaturet. Tre indgangshuller for kabling. |
| Udførelse | Armaturhus i polycarbonat. Skærm i opal polycarbonat. |
| Omgivelsestemperatur | -25—+40°C |
| Kapsling | IP65 IK10 |
| Isolationsklasse | Klasse 2 |
| Garanti | Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift. |



Venus, lysfordeling

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 66 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk