

STRIP LED SL200 ENERGY SAVING - BOBINA 20 METRI - IP20

ENERGY SAVING LED STRIP SL200 - 20 METERS REEL - IP20

ART: SL200LBC20/ES20 | SL200LBN20/ES20 |
SL200LBI20/ES20

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300LSE
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,250 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Tipo LED | *LED Type:* 2835 EPISTAR SMD LED

Consumo reale a 24V: | *Power:* 10 A - 240W

Temperatura di colore
Color temperature: 3000 | 4000 | 6000 K



Flusso Lampada | *Lamp flow:* 47100 | 49000 | 51000 Lumen

Indice di resa cromatica
Color rendering index: 90+ CRI

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*




CRI 90+ **3 Step MacAdam**



Note:

Bobina di lunghezza 20 metri, frazionabile ogni 25 mm.
4800 LED con potenza complessiva 240 W.
Flusso luminoso per metro = 2355 | 2450 | 2550 Lumen

Reel 20 meters long, cuttable every 25mm.
4800 LEDs with total power 240 W.
Luminous flux per meter = 2355 | 2450 | 2550 Lumen



LAREN