

## DOWNLIGHT & PLAFON

SPEJL er et enkelt LED armatur for belysning toiletter, badeværelser o.lign. Hvor man ønsker en energibesparende LED løsning over spejle.

SPEJL har en lysspredning på 133° som sikrer en flot lysfordeling og er derved et godt supplement til grundbelysningen—og mindsker skyggeeffekter for brugeren foran evt. håndvask.

Armaturet kan også fås med et maks. 100W udtag, bemærk længere længde for brug med f.eks. Skægtrimmer o.lign.



SPEJL kan også fås med udtag (Maks. 100W)



Mulighed for endestykker i Chrome finish (kun model uden udtag)

Watt	Udtag	Kelvin	Lumen	Lm/W	Dimensioner	Model
12W	Nej	3000/4000	1130	94	600x53x65	SPEJL12
12W	Ja	3000	1080	90	682x59x65	SPEJL12UDT

## SPEJL

- Type**  
LED
- Forsyning**  
230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage**  
12W
- Farvetemperatur**  
3000/4000K
- Lysmængde**  
1080lm (3000K)  
1130lm (4000K)
- Farvegengivelse Ra (CRI)**  
80+
- Lysspredning**  
133°
- MacAdams**  
<3
- Forventet levetid**  
50.000 timer—L80B10
- Forkobling**  
Leveres standard med HF.  
Kan leveres med udtag (maks. 100W og kun 3000K)
- Omgivelsestemperatur**  
-20 til +40°C
- Dimensioner**  
Se Skema
- Montering**  
Monteres med medfølgende clips.  
Version med udtag, fastgøres med ekstra skruer bag udtag.
- Kabling**  
Direkte på armatures bagside
- Udførelse**  
Hus i ekstruderet aluminium (RAL9016) og skærm i polycarbonat
- Isolationsklasse**  
Uden udtag: Klasse 2  
Med udtag: Klasse 1
- Kapsling**  
IP44  
IK02
- Garanti**  
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



KLASSE 2

# LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk